



Triangle TTM-A11 385/65 R22.5 164 K 24PR прицепная

Описание

Новая коммерческая шина Triangle TTM-A11 устанавливается на оси прицепов и полуприцепов. Производитель позиционирует данную модель как универсальную, подходящую не только для прицепов и полуприцепов, но и для установки на рулевую и ведущую ось. Характеризуется улучшенными сцепными свойствами на мокром покрытии при высоких показателях ходимости и ярко выраженных топливосберегающих свойствах.

Протекторный рисунок изобилует узкими прорезями. Они образуют разнонаправленные кромки, которые обеспечивают сцепление на мокром покрытии. Такие элементы существенно снижают уровень абразивного воздействия на протектор, создавая условия для более равномерного распределения весовой нагрузки по дорожной поверхности. Плечевые зоны увеличены в размерах и выполнены в виде сплошных элементов. Это повышает точность в управлении и препятствует образованию и развитию неравномерного износа.

Основные особенности Triangle TTM-A11

- улучшенное сцепление на мокром покрытии благодаря разнообразию и многочисленности ламелей;
- волнообразная форма и специальные выступы на дне дренажных канавок увеличивает ходимость шины за счет снижения риска застревания в протекторе камней;
- увеличенные плечевые зоны улучшают устойчивость и точность в управлении, снижают неравномерность износа.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Дата Создания

29.12.2022

Автор

root