



Triangle TR660 8.25 R20 139/137 L 16PR 240P508 рулевая

Описание

Грузовая шина Triangle TR660 устанавливается на рулевых осях. Имеет широкую сферу применения, благодаря возможности использования на технике специального назначения в размерах 240-508, 240/508 и 240R508. В движении характеризуется легкой управляемостью, высокой курсовой устойчивостью, надежным сцеплением и малой скоростью износа.

Протекторный рисунок содержит пять сплошных ребер, жесткая конструкция которых снижает сопротивление качению и износ, повышает курсовую устойчивость. Значительные размеры этих элементов вкупе с оптимизацией профиля беговой части протектора придают сцепным свойствам стабильность и уменьшают уровень абразивного воздействия. Конструкция шины основана на цельнометаллическом каркасе с очень высокой несущей способностью и стойкостью к деформации. Это повышает, как грузоподъемность, так и надежность, особенно на дорогах с плохим качеством покрытия.

Основные особенности

- протекторный рисунок со сплошными ребрами обеспечивает надежность сцепления на высокой скорости и снижает износ;
- резиновая смесь, уменьшающая нагрев шины при движении;
- цельнометаллический каркас придает прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Дата Создания

26.08.2020

Автор

root